

RÈGLEMENTATION PRODUITS DE CONSTRUCTION DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° Référence DoP : Raccord DoP-11 (EN295)
Code d'identification produit : Les raccords et les bagues de compensation Fernco sont identifiés par type et taille de produit comme indiqué ci-dessous.

Type

Type	N° de Réf. du produit	Plage de dimensions (mm)
Raccord standard	SC115 – SC600	100 - 620
Raccord standard extra-large	SC225W – SC620W	200 - 620
Grand raccord	LC600 – LC1000	600 - 1000
Grand raccord extra-large	LC600W – LC1000W	600 - 1000
Raccord d'adaptation	AC1201 – AC9002	100 - 420
Raccord de drainage	DC115 – DC275	100 - 275
Bague de compensation	BC	100 - 1000
Raccords Euro	TC135 – TC590	100 - 590

Usage prévu : Raccords souples pour une utilisation dans des systèmes de canalisation ou d'égouts souterrains pour l'acheminement des eaux usées (y compris les eaux usées ménagères, les eaux de surface et les eaux de pluie) par gravité et surcharge hydraulique périodique ou à une faible hauteur de charge prolongée.

Fabricant : Flexseal Couplings Ltd, Endeavour Works, Newlands Way, Valley Park, Wombwell, Barnsley, South Yorkshire, S73 0UW.

Distributeur - Importateur : Fernco SARL, 1 Rue de la Haye, Le Dôme Roissy Pole, 92390 TREMBLAY, France (partie du groupe Fernco).

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

Couvert par norme harmonisée : BS EN 295-4:2013

Organisme notifié : Non applicable depuis Système 4 mais Flexseal Couplings Ltd. Est sous licence par l'organisme notifié No. 0086 (BSI) pour utiliser le Kitemark N° KM 22943 pour cette norme harmonisée pour les types de produit mentionnés ci-dessus.

RÈGLEMENTATION PRODUITS DE CONSTRUCTION DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe F Non testé en raison de la situation d'utilisation finale	BS EN 295-4:2013
Tolérance dimensionnelle - Caoutchouc moulé - Adaptateurs en caoutchouc vulcanisé & raccords de type 1 - Raccords de type 2	Conforme	
Étanchéité - Étanche à l'eau	Conforme	
Émission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité de l'étanchéité, contre ; - Résistance chimique aux effluents - Stabilité cyclage thermique - Stabilité à long terme	Conforme	

R

emarque : Durabilité de l'étanchéité réalisée conformément à BS EN 295:1995

Les performances du produit identifié sont en conformité avec les performances déclarées. Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fournisseur.

Signé pour et pour le compte de toutes les sociétés situées en France qui font partie du groupe Fernco par :

Andrew Ritchie (Santé Qualité Sécurité et Environnement Responsable)



Barnsley, 18th January 2016