

# Raccords Souples Plomberie PVC GRIS



Ø 21-130 mm

Connexion de canalisations – raccords flexibles pour applications de plomberie basse pression.

## Introduction

La gamme comprend 18 raccords droits et d'adaptation pouvant s'utiliser sur la majorité des matériaux et s'adapter à différentes tailles de tuyaux. Le matériau PVC souple facilite le raccordement des tuyaux qui ne sont pas parfaitement alignés. Sa couleur grise permet de s'accorder à celle des tuyaux de la majorité des fabricants pour préserver l'esthétique une fois l'installation terminée.



## Caractéristiques

La gamme des raccords Plomberie Fernco moulés en PVC Gris est conçue pour réaliser un assemblage souple et étanche entre des composants de différents diamètres ou de différents matériaux tels que le plastique, le cuivre, la fonte, etc. Les raccords PVC sont comprimés à chaque extrémité par une bande de serrage en acier inoxydable grade 304 permettant leur fixation sur l'embout mâle des canalisations à raccorder.

### Raccords Plomberie PVC Gris Droit PC Ø 21-130 mm

Code article	Plages d'utilisation (mm)		Largeur (mm)	Tenue Pression (Bar)
	Ø mini	Ø maxi		
E028-028	21 – 28	21 – 28	60	0.6
E038-038	30 – 38	30 – 38	60	0.6
E045-045	38 – 45	38 – 45	86	0.6
E058-058	50 – 58	50 – 58	86	0.6
E068-068	60 – 68	60 – 68	86	0.6
E085-085	75 – 85	75 – 85	100	0.6
E112-112	102 – 112	102 – 112	100	0.6
E122-122	112 – 122	112 – 122	100	0.6
E130-130	120 – 130	120 – 130	100	0.6

Couple: 6Nm

### Raccords Plomberie PVC Gris Adaptateurs Réduits PAC Ø 30-100 mm

Code article	Tolérance côté A (mm)	Tolérance côté B (mm)	Largeur (mm)	Tenue Pression (Bar)
E045-038	30-38	38-45	86	0.6
E058-038	30-38	50-58	86	0.6
E045-058	38-45	50-58	86	0.6
E085-058	50-58	75-85	100	0.6
E085-068	60-68	75-85	100	0.6
E112-045	38-45	102-112	100	0.6
E112-085	75-85	102-112	100	0.6
E122-112	102-112	112-122	100	0.6
E130-122	112-122	120-130	100	0.6

Couple: 6Nm



V002JAN17